



Đồng hành và chia sẻ

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS

Kiểu xe <i>Truck Model</i>		CCFHI 045	CCFHI 065	CCFHI 060	TNCHI 072	
Xe cơ sở <i>Truck Chassis</i>		HINO FC9JETA	HINO FG8JJ7A	HINO FG8JJ7A	HINO FG8JJ7A	
Động cơ <i>Engine</i>	Tiêu chuẩn khí thải <i>Emission standard</i>	Euro 4				
	Công suất lớn nhất <i>Max. Output</i>	kW/rpm	132/2500	191/2500	191/2500	191/2500
	Dung tích xy lanh <i>Displacement</i>	cc	5123	7684	7684	7684
Kích thước tổng thể <i>Overall dimensions</i>	Dài <i>Length</i>	mm	6550	7750	7800	8100
	Rộng <i>Width</i>	mm	2290	2500	2500	2500
	Cao <i>Height</i>	mm	3200	3250	3400	3200
Chiều dài cơ sở <i>Wheelbase between two axles</i>		mm	3420	4330	4330	4330
Trọng lượng <i>Weight</i>	Tải trọng cho phép <i>Payload</i>	kg	4500	6500	6000	7200
	Trọng lượng toàn bộ <i>Gross vehicle weight</i>	kg	10400	16000	16000	16000
Số chỗ ngồi <i>Number of seats</i>			3	3	7	3
Vô xe <i>Tires</i>	Trước <i>Front tire</i>		8.25-16	11.00R20	11.00R20	11.00R20
	Sau <i>Rear tire</i>		8.25-16	11.00R20	11.00R20	11.00R20
Bồn chứa nước <i>Water tank</i>	Biên dạng bồn <i>Tank body profile</i>	Hình thang, vách hông và nóc dập sóng, có đáy cong <i>Trapeziform cross section with curved bottom</i>				
	Thể tích <i>Volume</i>	m <sup>3</sup>	4	5,5	5	7,2
	Vật liệu chế tạo bồn <i>Tank material</i>	Thép SPA-H / Inox SUS304 SPA-H Stell / Inox SUS304				
Bồn chứa foam <i>Foam tank</i>	Thể tích <i>Volume</i>	m <sup>3</sup>	0,5	1	1	-
	Vật liệu chế tạo bồn <i>Tank material</i>	Inox SUS304				
Bơm chữa cháy <i>Fire pump</i>	Nhãn hiệu <i>Brand</i> – Xuất xứ <i>Origin</i>	Rosenbauer – Áo <i>Austria</i>				Tohatsu – Nhật <i>Japan</i>
	Kiểu <i>Type</i>		N25	N35 / NH35		VC82ASE
	Lưu lượng lớn nhất <i>Max. Flow rate</i>	l/ph	2500	3500	3500	2050
	Công suất lớn nhất ở áp cao <i>Max. Pressure</i>	kW	70	95	95	40,5
	Độ sâu hút nước <i>Depth of water absorption</i>	m	7,5	7,5	7,5	9
Lăng giá <i>Monitor</i>	Lưu lượng <i>Flow rate</i>	l/ph l/pm	800 - 3000			-
	Tầm phun cao <i>Vertical throw range</i>	m	35			-
	Tầm phun xa <i>Horizontal rotating angle</i>	m	70			-
	Góc quay ngang <i>Horizontal rotating angle</i>	độ/deg	360°			-
	Góc quay đứng <i>Vertical rotating angle</i>	độ/deg	(-15°) - (+80°)			-

Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, vì vậy mọi thông số kỹ thuật bên trên có thể thay đổi mà không báo trước.  
We continuously improve and develop product quality, hence all specifications above could be changed without notice.

## XE CHỮA CHÁY FIRE TRUCK



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV  
Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc (SP.SAMCO)  
36 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
Tel. 028 3752 7005 - Fax. 028 3752 7006  
Website: www.xechuyendung.net.vn



Bơm chữa cháy nhập khẩu từ Châu Âu.  
*Fire pump imported from Europe.*



Cabin đôi rộng rãi với 7 chỗ ngồi.  
*Double-cabin with 7 seats.*



Lăng giá (súng phun cố định) mạnh mẽ.  
*Operating monitor system.*



Ngăn chứa thiết bị rộng rãi thuận tiện  
trong thao tác.  
*Widely equipment compartment is  
convenient for operating.*